Sada skrutkovačov TBI

608CS5TBI



Profiles

Product features

Súprava obsahuje:

- 4x krížový (PH) skrutkovač TBI (produkt 615TBI) rozm. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
- 1x krížový skrutkovač TBI (PZ) (produkt 625TBI) rozm.PZ 2x100

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Sada skrutkovačov TBI	612326	608CS5TBI	-	5
Skrutkovač krížový (PH) TBI		615TBI	PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150	4
Skrutkovač krížový (PZ) TBI		625TBI	PZ 2x100	1

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Safety tips

- Pomocou skrutkovača pridržiavajúceho skrutky začnite skrutkovať na nepohodlných a ťažko dostupných miestach.
- V blízkosti, kde nie je možné použiť bežný skrutkovač, použite hrubý skrutkovač.
- Zaoblený hrot by mal byť opravený pilníkom; uistite sa, že okraje sú rovné.
- Skrutkovače používané v dielni je najlepšie skladovať v stojane. Týmto spôsobom je možné rýchlo vybrať správny skrutkovač.
- Udržujte rukoväť skrutkovača v čistote; mastná rukoväť môže spôsobiť nehody.
- Skrutkovač by sa nikdy nemal používať ako páčidlo. Ak je takto nadmerne namáhaný, čepeľ sa môže zlomiť a poslať čiastočku ocele do ramena operátora alebo dokonca do jeho očí.

- Nepoužívajte kliešte na rukoväť skrutkovača, aby ste získali extra silu otáčania. Kľúč by sa mal používať iba na štvorhrannom drieku alebo podložke skrutkovača, ktorý je špeciálne navrhnutý na tento účel.
- Čepeľ skrutkovača nevystavujte nadmernému teplu, pretože to môže znížiť tvrdosť čepele.
- Nepoužívajte skrutkovač s rozštiepenou alebo zlomenou rukoväťou.
- Na kontrolu akumulátora alebo na zistenie, či je elektrický obvod pod napätím, nepoužívajte bežný skrutkovač.

Safety (pictures)

