

# Impact wrench and socket set 1/2" in plastic box

1565







## Profielen



## Product attributen

- Dimension of box: 346 x 292 x 83

| Productnaam  | SKU   | Artikel  | Afmetingen                     | Hoeveelheid |
|--|---|----------|--------------------------------|-------------|
| Impact wrench and socket set 1/2" in plastic box   | 615516  | 1565     | 10 - 27                        | 17          |
| Slagmoersleutel                                    |  | 1561     | 1/2"/824 Nm                    | 1           |
| Verlengstuk 1/2" tbv slagmoerdopsleutels           |  | 231.4/4  | 1/2"x125, 1/2"x75              | 2           |
| Borgring en borgstift tbv slagmoerdopsleutels 1/2" |  | 231.8/4  | 10 - 14, 15 - 32               | 2           |
| Slagmoerdopsleutel 1/2"                            |  | 231/4 6p | 10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 | 8           |
| Slagmoerdopsleutel 1/2", lang                      |   | 231/4L6p | 17, 19, 21, 22, 24, 27         | 6           |

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Veiligheidstips



- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.



- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.