

# Impact wrench and socket set 1/2" in plastic box

1565







## Profielen

---



## Product attributen

- Dimension of box: 346 x 292 x 83

Productnaam	SKU	Artikel	Afmetingen	Hoeveelheid
Impact wrench and socket set 1/2" in plastic box	615516	1565	10 - 27	17
Impact wrench		1561	1/2"/824 Nm	1
Verlengstuk 1/2" tbv slagmoerdopsleutels		231.4/4	1/2"x125, 1/2"x75	2
Borgring en borgstift tbv slagmoerdopsleutels 1/2"		231.8/4	10 - 14, 15 - 32	2
Slagmoerdopsleutel 1/2"		231/4 6p	10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27	8
Slagmoerdopsleutel 1/2", lang		231/4L6p	17, 19, 21, 22, 24, 27	6

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Veiligheidstips



- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.



- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.