

К-Т ВЛОЖКИ И ПНЕВМАТИЧЕН ГАЙКОВЕРТ 1/2" В ПЛАСТМАСОВА КУТИЯ

1565







Профили



Параметри на продукта

- Размери на кутията : 346x292x83

Име на продукта	SKU	Артикул	Документация	Количество
к-т вложки и пневматичен гайковерт 1/2" в пластмасова кутия	615516	1565	10 - 27	17
Пневматичен гайковерт 1/2"		1561	1/2"/824 Nm	1
Удължител 1/2" ИМПАСТ, дълъг		231.4/4	1/2"x125, 1/2"x75	2
Щифт и гумен пръстен за 1/2" ИМПАСТ		231.8/4	10 - 14, 15 - 32	2
Вложка 1/2" ИМПАСТ ,6 стенна		231/4 6p	10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27	8
Вложка 1/2" ИМПАСТ, удължена		231/4L6p	17, 19, 21, 22, 24, 27	6

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Съвети за безопасност



- Налягането в инструмента по време на работа трябва да бъде най-малко 6,2 бара, за да работи инструментът правилно.
- Редовно почиствайте и подсушавайте въздушните филтри.
- Винаги използвайте чист и сух въздух с правилната смес от масло, за максимален живот на инструмента.
- Проверете съединенията и се уверете, че тръбите и другото оборудване не са повредени преди употреба.
- Всички инструменти трябва да бъдат внимателно намазани с масло, преди да се съхраняват.
- Винаги съхранявайте пневматичните инструменти на сухи места, далеч от вода.
- Винаги използвайте оригинални резервни части.
- Ремонтите могат да се извършват само от упълномощен персонал, оторизиран от Unior d.d.



- Винаги изключвайте инструментите, които не се използват, от подаването на въздух.