

Garnitura udarnega vijačnika in nasadnih impact ključev 1/2" v plastični kaseti

1565







Profili



Atributi izdelka

- Dimenzija kasete: 346 x 292 x 83

| Naziv izdelka | SKU | Izdelek | Dimenzija | Količina |
|---|---|----------|--------------------------------|----------|
| Garnitura udarnega vijačnika in nasadnih impact ključev 1/2" v plastični kaseti | 615516 | 1565 | 10 - 27 | 17 |
| Vijačnik udarni |  | 1561 | 1/2"/824 Nm | 1 |
| Podaljšek impact 1/2" |  | 231.4/4 | 1/2"x125, 1/2"x75 | 2 |
| Obroč z zatičem 1/2" impact |  | 231.8/4 | 10 - 14, 15 - 32 | 2 |
| Ključ nasadni 1/2" impact, 6 kotni |  | 231/4 6p | 10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 | 8 |
| Ključ nasadni 1/2" impact, dolg, 6 kotni | | 231/4L6p | 17, 19, 21, 22, 24, 27 | 6 |

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Varna uporaba



- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.
- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatško orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščen osebje s strani Unior d.d.



- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.