

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

160/6



Profile







Cechy produktu




- materiał: stal chromo- wanadowa premium
- kuty matrycowo, całkowicie hartowany i odpuszczony
- Wykończenie powierzchni: czarne lakierowanie galwaniczne

Zalety:

- grzechotka działa w obie strony, kierunek wkręcania można zmienić obracając klucz
- 72 - zęby, kąt pracy 5°






		L	B2	B1	A2	A1	
622818	8	134	17,1	16,7	8,4	4,7	40
622819	9	158	21	21	8,4	5,5	55
622820	10	158	21	21	8,4	5,5	60
622821	11	164	22,6	23	9,7	6	70

		L	B2	B1	A2	A1	
622822	12	167	23,8	25	9,7	6,2	80
622823	13	177	24,9	27,5	9,7	6,0	96
622824	14	189	27	29	10,1	7	125
622825	15	198	28,1	31,5	11,7	7,2	150
622826	16	204	29,9	33	11,7	7,5	165
622827	17	224	31,9	34,9	11,7	8	183
622828	18	245	34,4	38,9	12	8,8	210
622829	19	245	34,4	38,9	19	12	230
622831	21	280	45,7	42,6	14,2	9,5	358
622832	22	280	45,7	42,6	14,2	9,5	378
622834	24	310	51,7	46,5	14,7	10	480

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)



Często zadawane pytania

Czy klucze z grzechotką wymagają oliwienia?

Nie, mechanizmu zapadkowego nie należy oliwić, natomiast zabrudzenia należy usunąć niekorozyjnym środkiem czyszczącym.

