

Stahovák vnitřních ložisek.

689/5BI



Profily



Vlastnosti produktu

- materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- povrchová úprava: pozinkováno dle ISO 2081:2018 (E)
- ergonomická dvou komponentní rukojeť


Výhody:

- Sada obsahuje 6 kusů rozšiřitelné kleštiny pro vnitřní rozměry ložisek 6,5-8, 10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36

Používání:

- Používá se pro extrakci různých typů ložisek. Rozšiřitelná kleština svírá vnitřní kroužek ložiska. a vytáhne to.


- Ložisko je vytahováno nárazovými silami 1kg posuvného kladiva.




	D1	D2↓	D2↑	L↓	L↑	
622587	52	6,5	36	495	555	3300

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.


Používání (obrázky)




Před použitím, musíte našroubovat odpovídající rozměr na rukojeť.



Nejprve vložte vytahovač do otvoru ložiska, které budete demontovat. Následně začněte šroubovat trn do vytahovače tak, že rozevře tělo stahováku a přizpůsobí se velikosti ložiska.



Začněte s demontáží ložiska pomocí posuvného kladiva.



Po několika tazích rychle a lehce demontujeme ložiska z pouzdra bez jeho poškození.

náhradní části

rukojeť pro 689/5BI

Související produkty



Inner bearing puller

Často kladené otázky

Jaké informace jsou důležité pro stahovák 689/2BI (pro vnitřní vytahování ložisek) při výběru vhodného ramene stahováku?

Důležitý je průměr vnitřního ložiskového kroužku. Podle průměru vybereme vhodné rameno pro stahovák.