Комплект инструменти за Campagnolo Power и Ultra Torque както и за Fulcrum Ultra Torque

1626A




Профили


623207	820

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .


Употреба (снимки)




За демонтаж на Campagnolo® Ultra Torque алуминиеви курбели използваме тънък протектор (F) който поставяме между курбела и капачката на средното движение.След това поставяме удължението (E) на средното движение и спомощта на скоба за лагери(B) демонтираме курбела,като въртим шпиндела (G) в посока обратна на часовниковата стрелка.Шпиндела може да бъде въртян с помощта на ключ19 или тресчотка.



За демонтаж на Campagnolo® Power Torque карбонови курбели се използва същата процедура,както за алуминиеви курбели,с изключение на това,че трябва да използваме по-дебел пластмасов протектор(D)



За демонтаж на лагера използваме универсална скоба(B) заедно с удължението за избиване на лагери(A)



За монтаж на лагера на курбела използваме инструмента за монтаж(C) заедно с чук.

Резервни части



Плочка за демонтаж на алуминиеви курбели Campagnolo 1626A

Плочка за демонтаж на карбонови курбели Campagnolo 1626A



Накрайник за демонтаж на курбели Campagnolo 1626/2



Удължител за демонтаж на лагери за 1626A



Инструмент за монтаж на лагери Campagnolo



Шпиндел за 1626/2



Плочка за шпиндел 1626/2