

Комплект инструменти за Campagnolo Power и Ultra Torque както и за Fulcrum Ultra Torque

1626A



Профили




623207




820


Употреба (снимки)




За демонтаж на Campagnolo® Ultra Torque алуминиеви курбели използваме тънък протектор (F) който поставяме между курбела и капачката на средното движение. След това поставяме удължението (E) на средното движение и спомощта на скоба за лагери (B) демонтираме курбела, като въртим шпиндела (G) в посока обратна на часовниковата стрелка. Шпиндела може да бъде въртан с помощта на ключ 19 или тресчотка.



За демонтаж на Campagnolo® Power Torque карбонови курбели се използва същата процедура, както за алуминиеви курбели, с изключение на това, че трябва да използваме по-дебел пластмасов протектор (D)



За демонтаж на лагера използваме универсална скоба (B) заедно с удължението за избиване на лагери (A)



За монтаж на лагера на курбела използваме инструмента за монтаж (C) заедно с чук.

Резервни части



Плочка за демонтаж на алуминиеви курбели Campagnolo 1626A



Плочка за демонтаж на карбонови курбели Campagnolo 1626A



Накрайник за демонтаж на курбели Campagnolo 1626/2



Удължител за демонтаж на лагери за 1626A



Инструмент за монтаж на лагери Campagnolo



Шпиндел за 1626/2



Плочка за шпиндел 1626/2