

Set për heqjen e valvulave për motoçikleta

3059



Profiles



Product features

- Materiali: çeliku të veçantë mjet, polietileni
- përfundojë sipërfaqe: krom kromuar sipas ISO 1456:2009
- Dimensioni i kuti: 321 x 198 x 54

Avantazhet:

- mundëson heqjen e vulave të valvulave pa hequr kokën e motorit
- pajisje për montim këmbët nga fi 5mm të fi 9 mm

- pajisje mbulon dimensionet e mëposhtme të ndezin priza M10x1, M12x1.25, M14x1.25 dhe M18x1.5
- pajisje për heqjen e këmbët diametër fi 8mm, fi 13 mm dhe 16 mm fi
- pajisje për vula grumbulluar fi 12 dhe fi 14mm

Përdorim:

- Piston individual është grup në një pozicion të ulët. Në radhë të kandeles, një dëshirë për tub presion është e lidhur; cilindër është e mbushur me ajër të ngjeshur, e cila mundëson valvulave për të qëndruar në pozicionin e sipërme.
- Gjeni një shtojcë të përshtatshme për tërheqjen shulin, e vendosën mbi kopertinën e pranverës, ngre magnet me këmbët dhe shtypni burimet duke i shtyrë me dorën tuaj.
- Kjo mundëson kunjat të hiqet nga ulluku e valvul.
- Hiqni mbulesën dhe burimet.
- E marrin artin Dana heqjen nënshkruajnë valvulave. 2201/2BI, të largohen nga vulat, marrin pajisje për të grumbulluar vulat, vendin e vula të reja.
- Vendi mbrapa burimet dhe mbulesën; vendosni këmbët dhe të përdorin pajisje për të grumbulluar këmbët për të ngjesh burimet me dorë, e cila mundëson vendosjen e këmbët përsëri mbi valvula.
- Përsëriteni të njëjtën procedurë në të gjitha valvulat e tjera, atëherë hiqni pajisje për tub presion dhe të përsëritur procedurën në cilindrin e ardhshme



623219



2100



Till end of the stock

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)

