

Комплект за смяна на гумичките на клапани на мотори

3059



Профили



Параметри на продукта

- материал:специална инструментална стомана,полиетилен
- хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- Размери на кутията : 321x198x54

Предимства:

- Позволява смяна на гумичките без разглобяване на цилиндъра на главата
- приспособление за монтаж на щифтове от ф5 до ф9 мм

- приспособлението покрива следните размери на свещи M10x1, M12x1.25, M14x1.25 и M18x1.5
- приспособление за премахване на щифтове с диаметри ф8, ф13 и ф16 мм
- приспособление за поставяне на щифтове ф12 и ф14 мм

Употреба:

- Буталото е в долна позиция. На мястото на свещта се връзва маркуч, който подава съгъстен въздух. Цилиндъра се пълни с въздух под налягане, което позволява клапан да остане в горна позиция.
- Намерете подходяща приставка за издърпване на щифта, поставете го върху капака на пружината, изправете магнитите с щифтове и натиснете пружините чрез натискане с ръка.
- Позволява отстраняване на щифта от клапана.
- Свалете капака и пружините.
- Вземете клещите за смяна на гумички арт.2201/2ВІ, изтеглете гумичките, вземете приспособлението за поставяне на улътнения, поставете новата гумичка.
- Поставете обратно пружините и капака; поставете щифта и използвайте аксесоарите за сглобяване натиснете пружините с ръка, така че щифта да заеме своята позиция на клапана.
- Повторете същата процедура за всички други клапани, след това извадете аксесоарите за тръбата под налягане и повторете процедурата на следващия цилиндър



623219



2100



Till end of the stock

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)

