

# Garnitura alata za zamjenu gumica ventila motora

3059



## Profili



## Atributi proizvoda

- materijal: specijalan alatni čelik, polietilen
- kromirani (ISO 1456:2009)
- dimenzije kutije: 321x198x54 mm

## Prednosti:

- omogućuje demontažu gumica ventila bez rasklapanja glave motora
- nastavak za montažu klina od fi 5 mm i fi 9 mm

- Nastavci pokrivaju slijedeće dimenzije svijećica: M10x1, M12x1.25, N14x1.25 i M18x1.5
- nastavci za odstranjivanje pinova promjera 8, 13 i 16 mm
- nastavci za montažu teflonskih brtvi od fi 12 mm do fi 14 mm

## Upotreba:

- pojedinačni klip postavimo u donji položaj. Na mjestu svijećice postavimo nastavak za potisnu cijev; cilindar koji je ispunjen komprimiranim zrakom omogućuje da ventil ostane u gornjoj poziciji.
- odgovarajući nastavak za izvlačenje klina postavite na poklopac opruge, magnete poravnate sa klinovima i pritiskom ruke stisnete oprugu
- to omogućuje da se klinovi izvuku iz ležišta ventila
- skinete poklopac i opruge
- Uz pomoć kliješta za gumice ventila art.2201/2BI izvučemo teflonske brtve, a koristeći nastavke za postavljanje teflona postavimo nove teflonske brtve
- zatim vratite oprugu i poklopac; namjestite klinove i koristeći nastavak za montažu klinova namijestite opruge rukom, što omogućuje postavljanje zadnjih klinova na ventil
- Ovaj postupak ponovite na svim ostalim ventilima, onda uklonite pribor za potisnu cijev i ponovite proceduru na slijedećem cilindru.



623219



2100



Till end of the stock

\* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

## Upotreba (pictures)

