

nářadí na odstranění tesnění ventilu motocyklu

3059



Profily



Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel, polyethylen
- povrch chrom
- rozměry boxu: 321 x 198 x 54

Výhody:

- umožňuje odstranění těsnění ventilu bez nutnosti demontáže hlavy motoru
- příslušenství pro montáž čepů od fi 5mm do fi 9mm

- příslušenství pokrývá následující rozměry zapalovacích svíček M10x1, M12x1.25, M14x1.25 a M18x1.5
- příslušenství pro odstraňování kolíků o rozměrech 8mm, 13mm a 16mm
- příslušenství pro montáž těsnění fi 12 a fi 14 mm

Používání:

- Každý píst je nastaven do spodní polohy. V místě svíčky je připojen nástavec pro výtlačný vzduch; válec se naplní stlačeným vzduchem, který umožňuje, aby ventily zůstaly v horní poloze.
- Najděte si ten správný nástavec pro tahání čepu, nastavte ji na víku pružiny, narovnat magnety se čepy a pak zatlačte pružiny rukou.
- To umožňuje odstranění kolíků z drážky ventilu
- odstraňte kryt a pružinu
- Vezměte kleště odstranění těsnění ventilu art. 2201/2BI, vytáhněte těsnění, vložte příslušenství pro montáž těsnění, vložte nové těsnění.
- Umístěte zpátky pružiny a kryt; umístěte čepy a použijte příslušenství pro montáž čepů pro kompresi pružiny ručně, což umožňuje umístění čepů zpět na ventil.
- Stejný postup opakujte na všech ostatních ventilech, poté odpojte příslušenství na stlačený vzduch a pokračujte na další válec.



623219



2100



Till end of the stock

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)

