

Συλλογή αφαίρεσης της ασφάλειας της βαλβίδας

3059



Προφίλ



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- υλικό: ειδικός χάλυβας εργαλείων, πολυαιθυλένιο
- επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540
- Διαστάσεις του κουτιού: 321x198x54

Προτερήματα:

- επιτρέπει την αφαίρεση των ασφαλειών των βαλβίδων χωρίς την μετακίνηση της κεφαλής του μοτέρ
- εξαρτήματα τοποθέτησης πείρων από Φ5mm ως Φ9mm

- τα εξαρτήματα καλύπτουν τις εξής διαστάσεις μπουζί: M10x1, M12x1.25, M14x1.25 και M18x1.5
- εξαρτήματα αφαίρεσης πείρων διαστάσεων Φ13mm και Θ16mm
- εξαρτήματα συναρμολόγησης ασφαλειών Φ12 και Φ14mm

Χρήση:

- Το πιστόνι τοποθετείται σε χαμηλότερη θέση. Στη θέση του μπουζί, συνδέεται ένα προσάρτημα για τη σωλήνα πίεσης. Ο κύλινδρος πληρώνεται με πεπιεσμένο αέρα, κρατώντας τις βαλβίδες στην ανώτατη θέση.
- Βρείτε το απαραίτητο εξάρτημα για εξαγωγή του πείρου, τοποθετήστε στο κάλυμμα του ελατηρίου, ισιώστε τους μαγνήτες με τους πείρους και πιέστε τα ελατήρια με το χέρι.
- Αυτό επιτρέπει την απελευθέρωση των πείρων από την εσοχή της βαλβίδας.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα και τα ελατήρια
- Με τις πένσες αφαίρεσης ασφαλειών βαλβίδας 2201/2BI, τραβήξτε τις ασφάλειες, πάρτε τα εξαρτήματα για την τοποθέτησή του, τοποθετήστε τις νέες ασφάλειες
- Επανατοποθετήστε τα ελατήρια και το κάλυμμα και χρησιμοποιείστε τα εξαρτήματα συναρμολόγησης των πείρων για τη συμπίεση των ελατηρίων με το χέρι, ώστε να τοποθετήσετε τους πείρους στη βαλβίδα.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία σε όλες τις υπόλοιπες βαλβίδες και ύστερα αφαιρέστε τα εξαρτήματα για την σωλήνα πίεσης και επαναλάβετε τη διαδικασία στον επόμενο κύλινδρο.



623219



2100



Till end of the stock

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)

