

Készlet szelepszár-szimering cseréjéhez, motorkerékpárokhoz

3059



Profilok



Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél, polietilén
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- doboz mérete: 321 x 198 x 54 mm

Előnyök:

- a szimeringek a hengerfej eltávolítása nélkül cserélhetőek
- Ø5 - 9 mm átmérőjű adapterek szelepékek beillesztéséhez

- tartozékok a következő gyújtógyertya méretekhez: M10x1, M12x1,25, M14x1,25 és M18x1,5
- Ø8, Ø13 és Ø16 mm átmérőjű adapterek szelepékek eltávolításához
- Ø12 mm-es és Ø14 mm átmérőjű adapterek szimeringek beillesztéséhez

Használat:

- Az adott dugattyút állítsuk alsó pozícióba. A gyújtógyertya helyére illesztjük be a nyomóvezeték megfelelő méretű adapterét. A hengert töltjük meg sűrített levegővel, így a szelep felső pozícióban marad.
- Válasszuk ki a megfelelő toldatot a szelepék kivételéhez, helyezzük a rugótányérra, egyenesítsük ki a mágneseket és a szelepékeket, majd kézzel nyomjuk le a rugótányért.
- Ez lehetővé teszi, hogy a szelepékeket eltávolítsuk a szelepfészekből.
- Távolítsuk el a borítást és a rugókat.
- A 2201/2BI fogó segítségével húzzuk ki a szimeringeket, majd az összeállításra szolgáló kiegészítővel helyezzük be az új szimeringeket.
- Helyezzük vissza a rugót és a rugótányért, majd használjuk a mellékelt kiegészítőket a szelepékek visszahelyezéséhez. Kézzel nyomjuk össze a rugót, így a szelepékek helyükre illeszthetők.
- Ismételjük meg az eljárást az összes többi szelepnél, majd távolítsuk el a nyomóvezeték adapterét és folytassuk a következő hengerrel.



623219



2100



Till end of the stock

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)

