

Гарнитура алати за отстранување на тефлон на вентил кај мотори.

3059



Profiles



Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик , полиетилен
- хромирана според ISO 1456:2009
- Димензија на касетата: 321x198x54

Предности:

- овозможува отстранување на тефлоните на вентилот без отстранување на главата на моторот.
- додаток за монтажа на пинови со Φ од 5-9mm

- додатоците ги опфаќаат следните димензии на свеќици M10x1, M12x1.25, M14x1.25 и M18x1.5
- додатоци за отстранување пинови со дијаметар Ф8, 13 и 16 mm
- додатоци за монтажа на тефлони со Ф12 и 14 mm

Употреба:

- Поединечниот клип е поставен во пониска позиција. На местото на свеќицата, е поврзана цевка за притисок, цилиндерот е исполнет со компресиран воздух, кој овозможува вентилите да останат во погорна позиција.
- Најдете соодветен приклучок за извлекување на пин, поставете го на омотот на пружината, појачајте ги магнетите со пиновите и притиснете ги пружините со притискање со вашата рака.
- Ова овозможува пиновите да бидат отстранети од жлебот на вентилот.
- Отстранете ги пружините и омотот
- Земете ги клештите за отстранување тефлон арт.2201/2В1, извлекете ги тефлоните, па поставете нови тефлони.
- Вратете ја пружината и покривот, поставете ги пиновите и употребете ги додатоците за монтажа на пинови за да ја притиснете пружината со рака, што овозможува поставување на пиновите назад над вентилот.
- Повторете ја истата постапка на сите други вентили, потоа отстранете ги додатоците за пресата за притисок и повторете ја постапката кај следниот цилиндер



623219



2100



Till end of the stock

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

