

Kit pentru inlaturarea valvelor de supapa pentru motociclete

3059



Profile



Caracteristicile produsului

- material: otel special de scule, polietilena
- acoperire cromare conform ISO 1456:2009
- Dimensiunea cutiei : 321 x 198 x 54

Avantaje:

- permite scoaterea valvelor de supapa fara demontarea chiulasei
- Accesorii pentru montarea supapelor de diametru 5mm si 9mm

- Accesoriile acopera urmatoarele dimensiuni de bujii: M10x1, M12x1.25, M14x1.25 si M18x1.5
- Accesorii pentru scoaterea stifturilor de diametru 8mm, 13mm si 16mm
- Accesorii pentru montarea supapelor de diametru 12mm si 14mm

Utilizare

- Pistonul individual trebuie sa fie in pozitie joasa. Conectati capatul unui furtun de presiune la bujie si umpleti cilindrul cu aer comprimat, ceea ce permite mentinerea supapelor (valvelor) in pozitia inalta.
- Pentru a scoate stiftul, alegeți si montati racordul potrivit, apoi pozitionati-l pe capacul arcului si apasati-l cu mana
- In acest fel stiftul va putea fi scos din locasul de pe tija supapei
- Scoateti capacul si arcurile
- Cu ajutorul clesilor de demontat garnituri de supape (art. 2201/2BI), demontati imbinarile si montati-le pe cele noi cu ajutorul accesoriilor destinate montarii imbinarilor.
- Puneti la loc arcurile si capacul; puneti stifturile si folositi accesoriile de asamblare pentru comprimarea arcurilor cu mana, ceea ce permite plasarea stifturilor pe supapa.
- Repetati aceeasi procedura la toate celelalte supape, apoi scoateti accesoriile pentru tubul de presiune si repetati procedura la cilindrul urmator.



623219



2100



Till end of the stock

* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

0 (pictures)

