

# Комплект инструментов для снятия сальников клапанов в мотоциклах

Hidden

3059



## Профили



## Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus, полиэтилен
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- размеры коробки: 321 x 198 x 54

## Преимущества:

- обеспечивает удаление сальников клапанов без снятия головки мотора
- Принадлежности для сборки штифтов от 5 до 9 мм.

- Принадлежности охватывают следующие размеры свечей зажигания M10x1; M12x1,25; M14x1,25 и M18x1,5.
- Принадлежности для удаления штифтов диаметром 8 мм, 13 мм и 16 мм.
- Принадлежности для сборки сальников 12 и 14 мм.

#### Использование:

- Конкретный поршень устанавливают в нижнее положение. Вместо свечи зажигания устанавливают приспособление для присоединения воздушного шланга; цилиндр заполняют сжатым воздухом, который вынуждает клапаны оставаться в верхнем положении.
- Найдите соответствующее приспособление для удаления штифта, установите его на крышку пружины, выпрямите магниты с помощью штифтов и сожмите пружины рукой.
- Это позволит удалить штифты из углубления клапана.
- Удалите крышку и пружины.
- Возьмите щипцы для снятия сальника клапана, артикул 2201/2Bl, вытяните сальники, возьмите принадлежности для сборки сальников, поставьте новые сальники.
- Установите на место пружины и крышку; расположите штифты и используйте принадлежности для сборки штифтов для сжатия пружин рукой, что позволит снова разместить штифты на клапане.
- Повторите эту же процедуру для всех остальных клапанов, затем снимите принадлежности для присоединения воздушного шланга и повторите процедуру на следующем цилиндре.



623219

2100

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

#### Использование (картинки)

