

# náradie na odstránenie tesnenia ventilu motocykla

Hidden

3059



## Profiles



## Product features

- materiál: premium plus uhlíková ocel', polyetylén
- chrómované v súlade s ISO 1456:2009
- Rozmery boxu: 321 x 198 x 54

## Výhody:

- umožňuje odstránenie tesnenia ventilu bez nutnosti demontáže hlavy motora
- príslušenstvo pre montáž čapov od fi 5mm do fi 9mm

- príslušenstvo pokrýva nasledujúce rozmery zapalovacích sviečok M10x1, M12x1.25, M14x1.25 a M18x1.5
- príslušenstvo pre odstraňovanie kolíkov o rozmeroch 8mm, 13mm a 16mm
- príslušenstvo pre montáž tesnení fi 12 a fi 14 mm

#### Použitie:

- Každý piest je nastavený do spodnej polohy. V mieste sviečky je pripojený nastaviteľ pre výtlačný vzduch; valec sa naplní stlačeným vzduchom, ktorý umožňuje, aby ventily zostali v hornej polohe.
- Nájdite si ten správny nastaviteľ pre ťahanie čapu, nastavte ho na večku pružiny, narovnajte magnety s čapmi a potom zatlačte pružinu rukou
- To umožňuje odstránenie kolíkov z drážky ventilu
- odstráňte kryt a pružinu
- Vezmite kliešte na odstránenie tesnenia ventilu art. 2201/2BI, vytiahnite tesnenie, vytiahnite príslušenstvo pre montáž tesnenia, vložte nové tesnenie.
- Umiestnite späť pružinu a kryt; umiestnite čapy a použité príslušenstvo pre montáž čapov pre kompresiu pružiny ručne, čo umožňuje umiestnenie čapov späť na ventil.
- Rovnaký postup opakujte na všetkých ostatných ventiloch, potom odpojte príslušenstvo na stlačený vzduch a pokračujte na ďalší valec.



623219

2100

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

#### Usage (pictures)

