

Garnitura orodij za menjavo teflonov ventilov motornih koles

3059



Profili



Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo, polietilen
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- Dimenzija kasete: 321 x 198 x 54

Prednosti:

- omogoča menjavo teflonov brez snemanja glave motorja
- nastavek za montažo zagozd do fi5mm do fi 9mm

- nastavek pokriva dimenzije svečk M10x1, M12x1,25, M14x1,25, in M18x1,5
- nastavki za odstranjevanje zagozd premera fi 8mm, fi 13 mm in fi 16mm
- nastavki za montažo teflonov fi 12 in fi 14mm

Uporaba:

- posamezen bat postavimo v spodnji položaj. Na mesto svečke priključimo nastavek za tlačno cev, ter napolnimo valj z stisnjenim zrakom, kar nam omogoča lego ventilov v zgornjem položaju.
- ustrezen nastavek za izvlek zagozd nastavimo na pokrov vzmeti, magnetne poravnamo z zagozdami in s pritiskom roke stisnemo vzmeti.
- to nam omogoča izvlek zagozde iz ležišča ventila
- odstranimo pokrov in vzmeti
- vzamemo klešče za teflone art.2201/2BI, izvlečemo teflone, vzamemo nastavke za montažo teflonov in namestimo nove teflone
- nato namestimo nazaj vzmeti in pokrov, namestimo zagozde in z nastavkom za montažo zagozd s pritiskom roke stisnemo vzmeti, kar nam omogoča, da se zagozde namestijo nazaj na ventil.
- enak postopek ponovimo na vseh ostalih ventilih, nakar odstranimo nastavek za tlačno cev in postopek ponovimo na naslednjem valju



623219



2100



Till end of the stock

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

