

Garnitura alata za zamenu gumica ventila motora

3059



Profili



Opis proizvoda

- materijal: premium plus alatni čelik, polietilen
- površinska zaštita: hromirana (ISO 1456:2009)
- dimenzije kutije: 321x198x54 mm

Prednosti:

- omogućava demontažu gumica ventila bez rasklapanja glave motora
- nastavak za montažu klina od fi 5 mm i fi 9 mm

- nastavci pokrivaju sledeće dimenzije svećica: M10x1, M12x1.25, N14x1.25 i M18x1.5
- nastavci za odstranjivanje pinova prečnika 8, 13 i 16 mm
- nastavci za montažu teflonskih zaptivki od fi 12 mm do fi 14 mm

Upotreba:

- pojedinačni klip postavimo u donji položaj. Na mestu svećice postavimo nastavak za potisnu cev; cilindar koji je ispunjen komprimovanim vazduhom omogućava da ventil ostane u gornjoj poziciji.
- odgovarajući nastavak za izvlačenje klina postavite na poklopac opruge, magnetu poravnate sa klinovima i pritiskom ruke stisnete oprugu
- to omogućava da se klinovi izvuku iz ležišta ventila
- skinete poklopac i opruge
- Uz pomoć klešta za gumice ventila art.2201/2BI izvučemo teflonske zaptivke, a koristeći nastavke za postavljanje teflona postavimo nove teflonske zaptivke
- zatim vratite oprugu i poklopac; namestite klinove i koristeći nastavak za montažu klinova namestite opruge rukom, što omogućava postavljanje zadnjih klinova na ventil
- ovaj postupak ponovite na svim ostalim ventilima, onda uklonite pribor za potisnu cev i ponovite proceduru na sledećem cilindru.



623219



2100



Till end of the stock

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Upotreba (slike)

