

Motosikletler için subap contası sökme pensesi

3059



Profiles



Product features

- malzeme: özel alet çeliği, polietilen
- yüzey bitirme: ISO 1456:2009 standardına göre krom kaplamalı
- Kutu boyutları: 321 x 198 x 54

Avantajları:

- motor başlığını çıkarmadan subap contalarının çıkarılmasını sağlar
- fi 5 mm ilâ 9 mm arasındaki pimleri takma aksesuarları

- aksesuarlar M10x1, M12x1.25, M14x1.25 ve M18x1.5 buji boyutlarını kapsar.
- fi 8mm, fi 13 mm ve fi 16 mm apındaki pimleri skme aksesuarları
- fi 12 mm ve fi 14 mm contalarını takma aksesuarları

Kullanım:

- Bu ayrı piston, bir alt konuma ayarlanır. Buji yerine, basın borusu iin ek bir para baėlanır; silindir basınlı havayla doldurulur ve bu, subapların st konumda kalmasını saėlar.
- Pimi ekmek iin uygun bir ek para bulun, yay kapaėına yerleřtirin, mıknatısları pimlerle dzeltin ve elinizle iterek yaylara baskı uygulayın.
- Bu pimlerin subap oluėundan ıkarılmasını saėlar.
- Kapaėı ve yayları ıkarın.
- 2201/2BI rn numaralı subap contası skme pensesini alın, contaları ekip ıkarın, contaları takma aksesuarlarını alın, yeni contaları yerleřtirin.
- Yayları ve kapaėı geri yerleřtirin; pimleri yerleřtirin ve yaylara elle baskı uygulamak amacıyla pimleri takma aksesuarlarını kullanın, bu pimlerin tekrar subaba terleřtirilmesini saėlar.
- Btn diėer subaplarda aynı prosedr tekrarlayın, sonra basın borusunun aksesuarlarını ıkarın ve bir sonraki silindirdeki prosedr tekrarlayın.



623219



2100



Till end of the stock

* rnlerin resimleri semboliktir. Btn boyutlar mm ve aėırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)

