

Moment ključ industrijski 3/4"

265



Profili



Standardi

ISO 6789

Atributi proizvoda

- robusna izrada daje točne rezultate, do +/-4%, čak i u vrlo teškim uvjetima rada
- svaki ključ se isporučuje s atestom o kalibraciji, u skladu sa ISO 9000: 2000
- velikom preciznošću pomaka smanjuje se mogućnost prezatezanja
- zupčasti mehanizam ključa daje kontrolirani moment koji korisnika neće izbaciti iz ravnoteže
- djelovanje obrtnog momenta: u oba smjera, ali uvjek koristite smjer koji je trenutno podešen na drški moment ključa
- for right and left threaded screws
- dvojna skala (Nm i lbf.ft)
- izrađeni prema standardu ISO 6789


Upotreba:

- poljoprivredna mehanizacija
- za građevinarstvo
- teška industrija
- veći građevinski strojevi
- brodogradnja

- avionska industrija
- moment ključ ne koristite za odvijanje!

Važno!

- moment ključ ne koristite za odvijanje!
- Alat se mora koristiti sa ravnomjernim pritezanjem (jednaka pomicanja) i u skladu s uputstvom za upotrebu.
- moment ključ vrši pritezanje samo u smjeru prikazanom na naljepnici ključa. Naljepnica označava ispravan smjer pritezanja!
- predviđeni period za rekalibraciju moment ključa je 12 mjeseci ili približno 5.000 mjerena od dana kupnje
- Nakon mjerena UVIJEK podesite mjerni mehanizam na početnu poziciju.
- kada postignete željeni moment, odmah prestanite sa stezanjem
- moment ključ se u slučaju nepridržavanja uputa za upotrebu može oštetiti



616802	3/4"	200 - 800	150 - 600	1140	9000
616803	3/4"	300 - 1000	200 - 750	1470	9800

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenziije su u mm, masa je u g.

Upotreba (pictures)




Photo (pictures)



Related products

 Moment ključevi, 264

 Moment ključ, podesivi

Safety (pictures)

