

Βιομηχανικό Δυναμόκλειδο

265



Προφίλ



Πρότυπα

ISO 6789

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- η ισχυρή κατασκευή προσφέρει ακριβή αποτελέσματα, με +/-4%, ακόμα και σε αντίξορες συνθήκες εργασίας
- κάθε κλειδί συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης σύμφωνα με το ISO 9000:2000
- η τεράστια γωνία θραύσης βελτιώνει την ακρίβεια μειώνοντας την πιθανότητα υπέρβασης της εφαρμογής στρέψης
- Ο έλεγχος έκκεντρου του μηχανισμού δίνει ένα ελεγχόμενο σπάσιμο που εμποδίζει το υπερβολικό σφίξιμο της βίδας.
- Εφαρμογή ροπής: αμφίδρομα, αλλά πάντα σύμφωνα με τις ενδείξεις στη λαβή του εργαλείου
- για δεξιές και αριστερές βίδες με σπείρωμα
- διπλής κλίμακας, N.m και lbf.ft
- κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6789


Χρήση:







- Αγροτικός εξοπλισμός
- Τομέας Οικοδομών
- Βαριά βιομηχανία
- Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων

- Ναυπηγεία
- Αεροπλοΐα
- Μη χρησιμοποιείτε το δυναμόκλειδο για ξεσφήξιμο

Σημαντικό!

- Μη χρησιμοποιείτε το δυναμόκλειδο για ξεσφήξιμο
- Το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται με ίσα τραβήγματα και σύμφωνα με τις οδηγίες
- Το δυναμόκλειδο σφίγγει μόνο προς την κατεύθυνση που δείχνει το αυτοκόλλητο
- Το στάνταρ καλιμπράρισμα του δυναμόκλειδου είναι για 12 μήνες ή 5000 μετρήσεις από την ημερομηνία αγοράς του εργαλείου.
- ΠΑΝΤΑ βάζετε τον μηχανισμό μέτρησης στο σημείο έναρξης, μετά το πέρας της εργασίας
- Όταν η επιθυμητή ροπή επιτευχθεί μην σφίγγετε περισσότερο
- Το δυναμόκλειδο μπορεί να καταστραφεί αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες



					
616802	3/4"	200 - 800	150 - 600	1140	9000
616803	3/4"	300 - 1000	200 - 750	1470	9800

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)




Φωτογραφία (εικόνες)



Σχετικά προϊόντα

 Δυναμόκλειδο

 δυναμόκλειδο

Ασφάλεια (εικόνες)

