

Moment ključ industrijski, prihvatač 3/4"

265



Profili



Zatvori pretraživanje

ISO 6789

Atributi proizvoda

- Robusna izrada daje točne rezultate, do +/-4%, čak i u vrlo teškim uvjetima rada
- Svaki ključ se isporučuje s atestom o kalibraciji, u skladu sa ISO 9000: 2000
- Velikom preciznošću pomaka smanjuje se mogućnost prezatezanja
- Zupčasti mehanizam ključa daje kontrolirani moment koji korisnika neće izbaciti iz ravnoteže
- Djelovanje okretnog momenta: u oba smjera, ali uvijek koristite smjer koji je trenutno podešen na dršci moment ključa
- za vijke s desnim i lijevim navojem
- Dvojna skala (Nm i lbf.ft)
- Izrađeni prema standardu ISO 6789


Upotreba

- Poljoprivredna mehanizacija
- Za građevinarstvo
- Teška industrija
- Veći građevinski strojevi
- Brodogradnja

- Avionska industrija
- Moment ključ ne koristite za odvijanje!

Važno!

- Moment ključ ne koristite za odvijanje!
- Alat se mora koristiti sa ravnomjernim pritezanjem (jednaka pomicanja) i u skladu s uputstvom za upotrebu.
- Moment ključ vrši pritezanje samo u smjeru prikazanom na naljepnici ključa. Naljepnica označava ispravan smjer pritezanja!
- Predviđeni period za rekalibraciju moment ključa je 12 mjeseci ili približno 5.000 mjerena od dana kupnje
- Nakon mjerena UVIJEK podesite mjerni mehanizam na početnu poziciju.
- Kada postignete željeni moment, odmah prestanite sa stezanjem
- Moment ključ se u slučaju nepridržavanja uputa za upotrebu može oštetiti



616802	3/4"	200 - 800	150 - 600	1140	9000
616803	3/4"	300 - 1000	200 - 750	1470	9800

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenziije su u mm, masa je u g.

upotreba (pictures)




Photo (pictures)



Related products

— Moment ključ

— Ključ moment, brzo podesivi

Safety (pictures)

