

Индустриски момент клуч 3/4"

265



Profiles



Standards

ISO 6789

Product features

- силната конструкција дава прецизни резултати, до $\pm 4\%$, дури и во тешки работни услови
- секој клуч е определен со калибрационен сертификат според ISO 9000:2000
- големиот пробивен агол подобрува прецизност со намалување на можност за надминување на моментот
- запчестиот механизам дава контролирано сопирање кое нема да го исфрли оној кој управува од рамнотежа
- дејствување: во два правца, но секогаш постави во насока специфицирана на рачката на клучот
- for right and left threaded screws
- двојна скала, Nm. и lbf.ft
- изработен по стандард ISO 6789


Употреба:





- опрема за земјоделие
- во Градежништво
- тешка индустрија
- поголема градежна машина

- индустрија за бродоградба
- Авио индустрија
- Не употребувајте момент клуч за одвртување!

Важно!

- Не употребувајте момент клуч за одвртување!
- Алатот мора да се користи со подеднакви извлекувања, извлекувања во согласност со напатствијата во прирачникот
- Момент клучот затега само во насока покажана на лепенката на клучот. Лепенката ја покажува правилната насока на затегање
- Разбирливиот интервал на калибрација на момент клучот е 12 месеци или 5000 мерења од датата на нарачката на крајниот корисник
- СЕКОГАШ поставете го мерниот механизам на почетната точка по завршување на работата
- Кога бараниот момент е постигнат, ве молиме да не стегате повеќе
- Момент клучот може да се оштети ако напатствијата во прирачникот не се земат во предвид



					
616802	3/4"	200 - 800	150 - 600	1140	9000
616803	3/4"	300 - 1000	200 - 750	1470	9800

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)






Photo (pictures)



Related products

 Момент клуч, серија 264

 Момент клуч

Safety (pictures)

