

Cheie dinamometrica industriala 3/4"

265



Profile



Standarde

ISO 6790

Caracteristicile produsului

- constructia robusta ii confera o acuratete in rezultate, de +/-4% , chiar in conditii grele de lucru
- fiecare cheie este livrata cu un certificat de calibrare in conformitate cu ISO 9000:2000
- unghiul mare de frangere imbunatatesta acuratetea reducand posibilitatea de suprasarcina a momentului
- Cama de control a mecanismului confera o frangere controlata care nu va permite balansul operatorului
- Aplicarea momentului in ambele sensuri, dar intotdeauna in directia indicata pe manerul cheii
- for right and left threaded screws
- scala dubla N.m si lbf.ft
- in conformitate cu standardul ISO 6789


Utilizare

- echipament agricol
- sectorul de constructii
- industria grea
- constructia de masini
- industria de constructii navale
- industria aerospatiala

- Nu folosiți cheia dinamometria pentru deșurubare!

Important

- Nu folosiți cheia dinamometria pentru deșurubare!
- Scula trebuie folosita cu o forta constanta si respectand instructiunile de utilizare
- Aplicati momentul de torsiune numai in directia indicata pe stiker.Stikerul va indica sensul corect de strangere.
- Intervalul dintre doua calibrari ale cheii este de 12 luni sau 5000 de straneri de la data cumpararii.
- INTOTDEAUNA aduceti mecanismul de reglare la punctul de start cand terminati lucrul.
- Cand momentul reglat este atins va rugam sa opriti actionarea cheii.
- Cheia dinamometrica poate fi deteriorata daca instructiunile din manualul de utilizare nu sunt respectate.



616802	3/4"	200 - 800	150 - 600	1140	9000
616803	3/4"	300 - 1000	200 - 750	1470	9800

* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

0 (pictures)



Photo (pictures)



Related products

 Cheie dinamometrica cu declansator

 Cheie dinamometrica

Safety (pictures)

