

Momentový kľúč priemyselný

265



Profiles



Standards

ISO 6789

Product features

- robustná konštrukcia zaručuje presný výsledok, +/-4%, a to aj v náročných pracovných podmienkach
- kľúč vyhovuje podmienkam ISO 9000:2000
- veľká páka zaručuje presnosť dosiahnutia momentu
- Vačka zaručuje prekĺznutie momentového kľúča pri dosiahnutí momentu
- použitie na obidve strany, ale vždy v smere udanom na rukoväti
- for right and left threaded screws
- dvojité stupnice, Nm a lbf.ft
- podľa ISO 6789


Použitie:

- poľnohospodárske stroje
- pre stavebníctvo
- ťažký priemysel
- konštrukcia veľkých strojov
- stavba lodí
- pre letecký priemysel

- Momentový kľúč nepoužívajte na odťahovanie!

Dôležité!

- Momentový kľúč nepoužívajte na odťahovanie!
- Náradie musí byť použité s rovnakým zaťažением s podmienkami aké sú uvedené v návode na použitie.
- Uťahovanie na dosiahnutie momentu iba v smere vyznačenom na kľúči! Nálepka ukazuje smer uťahovania!
- Predpísaný interval pre kalibráciu momentových kľúčov je 12 mesiacov alebo 5.000 meraní od dátumu poslednej kontroly.
- VŽDY nastav merací mechanizmus do východiskovej polohy po ukončení práce.
- Keď je dosiahnutý požadovaný moment, viac neuťahujte.
- Momentový kľúč môže byť poškodený ak nie sú dodržané inštrukcie na používanie.



616802	3/4"	200 - 800	150 - 600	1140	9000
616803	3/4"	300 - 1000	200 - 750	1470	9800

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.


Usage (pictures)




Photo (pictures)



Related products

 Momentový klíč

 Momentový klíč

Safety (pictures)

