

Ključ momentni industrijski

265



Profili



standard

ISO 6789

Atributi izdelka

- močna izvedba omogoča točne rezultate, +/-4%, tudi v težavnih pogojih dela
- vsak ključ ima certifikat o kalibraciji in ustreza zahtevam standarda ISO 9000:2000
- Velik kot zasuka izboljša natančnost, ker zmanjša možnost preobremenitve ključa.
- Kontrolni mehanizem zasuka ključa preprečuje prekomerni zateg vijaka
- delovanje momenta: obe smeri, vendar se je potrebno ravnati po oznaki na ključu, ki kaže pravilno smer delovanja momenta
- za vijake z desnim in levim navojem
- z dvojno skalo N.m. in lbf.ft
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6789


Uporaba:







- kmetijska mehanizacija
- gradbeništvo
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice

- letalska industrija
- Moment ključa ne uporabljajte za odvijanje!

Pomembno!

- Moment ključa ne uporabljajte za odvijanje!
- Orodje se mora uporabljati z enakomernimi potegi (ne sunkovitimi) in v skladu z vsemi priporočili v priloženih navodilih.
- Moment zategujte samo v smeri označeni na nalepki na ključu! Nalepka kaže pravilno smer zategovanja!
- Privzet kalibracijski interval moment ključa je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta, od dneva nakupa končnega uporabnika.
- Po uporabi orodja, VEDNO sprostite merilni mehanizem na izhodiščni položaj.
- Ko je dosežen zahtevan moment, je potrebno takoj prenehati nanašati dodatno silo.
- V primeru neupoštevanja navodil momentni ključ lahko poškodujete



					
616802	3/4"	200 - 800	150 - 600	1140	9000
616803	3/4"	300 - 1000	200 - 750	1470	9800

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Photo (slike)



Related products

 Ključ momentni s sistemom na klik

 Ključ momentni, nastavljivi

Safety (slike)

