Ključ nasadni sa VDE TBI ručkom, izolovan

629VDETBI



Profili


1000V IEC 60900 · Premium Hard

Standardi

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Opis proizvoda

- stablo: premium hard hrom-vanadijum čelik, u potpunosti kaljeno i ojačano
- ručka ergonomski oblikovana
- ručica od trokomponentnog materijala
- otvor u dršci za kačenje
- izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018
- izrađen prema standardu DIN 3125




	mm	C	L	
616464	5.5	125	225	80


	mm	C	L	
616465	6	125	225	82
616466	7	125	235	112
616467	8	125	235	116
616468	10	125	235	122
616469	13	125	245	179

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.


Upotreba (slike)




Velika kontaktna površina obezbeđuje postizanje većeg obrtnog momenta.



Ergonomski dizajnirana drška štiti vašu ruku



Velika kontaktna površina = veći obrtni moment



Pravilna upotreba

- VDE tools that have several parts, have to be assembled correctly before use.
- When working with VDE tools avoid contact with water.

- Don't use tools that shows sign of wear and have the second layer of plastic visible.

Najčešće postavljana pitanja

Da li se izolovani VDE alati smatraju ličnom zaštitnom opremom PPE?
Prema propisima EU, VDE alati se ne smatraju zaštitnom opremom PPE.

Da li se VDE alati testiraju samo na osnovu uzoraka u serijskoj proizvodnji?
Test visokog napona (pri 10 kV) se u potpunosti izvodi na svakom alatu. Ostala ispitivanja se vrše u skladu sa standardom EN60900.