

Головка торцевая шестигранная удлинённая, 1/4"

188/2L6p



Профили




Стандарты

изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1 (для метрических размеров)

Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium Flex
- кованая, целиком подвергнута закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1 (для метрических размеров)



		L	D1	D2	T	
618697	3.2	50	6	12	8	20
618881	4	50	6.8	11.9	5	20
618882	4.5	50	7.1	11.9	5	20
618883	5	50	8	11.9	5	20
618884	5.5	50	8.3	11.9	5	20
618885	6	50	9.3	11.9	8	20
618886	7	50	10.5	11.9	8	31
618887	8	50	11,9	11.9	8	71
618888	9	50	13,1	13.1	11	71
618889	10	50	14,5	14.5	11	71
618890	11	50	15,8	15.8	11	71
618891	12	50	16,8	16.8	13	71
618892	13	50	17,8	17.8	13	71
618893	14	50	19,6	19.6	16	71

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Часто задаваемые вопросы

Я прикрепил обычную торцевую головку к пневматическому инструменту и она треснула. Что может быть не так?

При работе с пневматическим инструментом необходимо использовать ударные торцевые головки.