Univerzální kleště pro svařování

436/4P



Profily

Premium+


Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- s pružinou pro samovolné otevření
- hlava kleští jemně broušena
- Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- rukojeti izolované plastovým návlekem

Použití:

- Univerzální svařovací kleště vyrobené pro údržbu svařovacích pistolí pro obloukové svařování v ochranné atmosféře (svařování MAG / MIG)
- špinavá tryska
- odstranění rozstřiků zevnitř a vně trysky
- odstranění rozstřiku z konce trysky

- očištění trysky
- vyjmutí a instalace trysky
- vyjmutí a instalace hrotu
- řezání drátů
- stříhání drátu
- demontáž a montáž průchodky
- Poklepat





	L	B	D	A	C	
616493	180	25	3	10	59	212
616494	210	34	3.5	11	80	306

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)



Ušpiněná trisková trubice



Čištění vnitřku a vnějšku tryskové trubice.



Čištění konce triskové trubice



čistá trubice


Demontáž a montáž trubice


Hrot. Montáž a demontáž.


štípání drátu


odštípnutí drátu



Instalace pouzdra,
montáž a demontáž.



Vyklepání