

Πένσα συγκολλητού γενικής χρήσης

436/4P



Προφίλ



Χαρακτηριστικά προϊόντος



- υλικό: premium plus ανθρακούχος χάλυβας
- εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
- ελατήριο επαναφοράς
- τροχισμένη κεφαλή
- φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
- χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Χρήση:

- Η πένσα συγκολλητού γενικής χρήσης χρησιμοποιείται για τη συντήρηση λαβίδων συγκόλλησης για τη συγκόλληση βολταϊκών τόξων με προστατευτικό αέριο (συγκόλληση MAG/MIG).
- βρώμικο μπεκ
- Καθαρισμός των τσιμπλών μέσα και έξω από το μπεκ
- Καθαρισμός των τσιμπλών στο άκρο του μπεκ

- καθαρό μπεκ
- αφαίρεση μπεκ και επανατοποθέτηση
- Αφαίρεση φλογοκρύπτη και επανατοποθέτηση
- κοπή σύρματος
- Αποκοπή σύρματος
- Εγκατάσταση και απεγκατάσταση δακτυλίου
- Σφυριλάτηση




	L	B	D	A	C	
616493	180	25	3	10	59	212
616494	210	34	3.5	11	80	306

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.


Χρήση (εικόνες)



Βρόμικος φλογοκρύπτης



Αφαίρεση τσιμπλών μέσα και έξω από τον φλογοκρύπτη




Αφαίρεση τσιμπλών από την άκρη του φλογοκρύπτη



Καθαρός φλογοκρύπτης




Αφαίρεση και τοποθέτηση φλογοκρύπτη




Αφαίρεση και τοποθέτηση μπεκ



Κοπή σύρματος



Ρύθμιση σύρματος



Αφαίρεση και τοποθέτηση κουζινέτου



Σφυρηλάτηση