

Универзални клешти за заварување

436/4P



Profiles




Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење се индукционо појачани
- со повратен федер
- фино брусени челусти
- завршна површина: фосфатна по стандард ISO 9717
- рачки обложени со пластика

Употреба:

- Тие се со намена за одржување на пиштолите за заварување под лак со плин (MAG/MIG заварување)
- нечист млазник
- отстранување на вид на водена прашина во и надвор од млазникот
- отстранување на водена прашина од завршеток на млазник

- чист млазник
- отстранување и монтирање на млазник
- отстранување и монтирање на врв
- сечење жици
- за целосно сечење жици
- монтажа на чаура, отстранување и монтирање
- заковување




Barcode	L	B	D	A	C	Weight
616493	180	25	3	10	59	212
616494	210	34	3.5	11	80	306

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција


Usage (pictures)



Нечиста бризгалка



Отстранување на прскалката од внатрешноста и надворешноста на бризгалката.



Отстранување на прскалката на завршетокот на бризгалката.




Чистење на бризгалка




Отстранување и монтажа на бризгалка




Монтажа и отстранување на млазник



Сечење жица



Сечење жица



Отстранување и
монтажа на
внатрешниот горилник



Ковање