

# Einmaulschlüssel, verstellbar, schutzisoliert

### 250/1VDP



#### **Profile**



#### Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Produkteigenschaften

- Material: Premium Chrom-Vanadium-Stahl
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- gefertigt laut Standard ISO 6787 und EN IEC 60900:2018


#### Vorteile:

- Zweifärbige Doppelte Schutzisolierung
- Endkontrolle erfolgt durch Standard EN IEC 60900
- mit Maßskala

#### Wichtig!

Wenn die zweite Schutzisolierung erkennbar ist, muss das Werkzeug ersetzt werden

Die Schlüsselweite vor Anwendung einstellen.




	1	<b>"</b>	L	A		i	<b>(</b> )
616849	200	8"	210	31	24	355	
616850	250	10"	260	31	27	579	
616851	300	12"	310	32	34	871	


<sup>\*</sup> Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Verwendung (Bilder)






Einstellbare Backe



Der Schlüssel kann in beiden Richtungen eingesetzt werden



Gezahnte Einstellschraube



## Ersatzteile



Ersatzteile-Set für 250/1 und 250/1A

# Sicherheitstipps





 Entsorgen Sie alle Schraubenschlüssel mit einer gespreizten oder beschädigten festen Backe oder einem verbogenen Griff