

# Sada šroubováků NI

608CS5NI





## Profily



## Vlastnosti produktu

Sada obsahuje:

- 5x Křížový (PH) šroubovák NI (art. 615NI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
- 1x Křížový (PZ) šroubovák NI (art. 625NI) dim. PZ 2x100

Jméno výrobku	SKU	Artikl	Rozměry	Množství
Sada šroubováků NI	617041	608CS5NI	-	5
Šroubovák PHILLIPS		615NI	PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150	4
Šroubovák POZIDRIV		625NI	PZ 2x100	1

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

# Bezpečnostní tipy



- Pomocí šroubováku přidržený šrouby začněte šroubovat na nepohodlných, těžko přístupných místech.
- V těsné blízkosti, kde nelze použít běžný šroubovák, použijte malý šroubovák.
- Zaoblená špička by měla být opravena pilníkem; ujistěte se, že hrany jsou rovné.
- Šroubováky používané na obchodě je nejlepší skladovat ve stojanu. Tímto způsobem lze rychle provést správný výběr správného šroubováku.
- Udržujte rukojeť šroubováku v čistotě; mastná rukojeť může způsobit nehody.
- Šroubovák by nikdy neměl být používán jako páčidlo. Pokud je tímto způsobem přetížen, čepel se může zlomit a poslat částičku oceli do paže operátora nebo dokonce do jeho očí.



- Nepoužívejte kleště na rukojeť šroubováku, abyste získali extra sílu otáčení. Klíč by se měl používat pouze na čtyřhrannou stopku nebo podložku šroubováku, který je speciálně navržen pro tento účel.
- Nevystavujte čepel šroubováku nadměrnému teplu, protože to může snížit tvrdost čepel.
- Nepoužívejte šroubovák s dělenou nebo zlomenou rukojetí.
- Nepoužívejte běžný šroubovák ke kontrole akumulátoru nebo ke zjištění, zda je elektrický obvod pod napětím.

## Bezpečnost (obrázky)

