

# К-Т ВЛОЖКИ И ПНЕВМАТИЧЕН ГАЙКОВЕРТ 3/4" В ПЛАСТМАСОВА КУТИЯ

1575



## Профили



## Параметри на продукта

- Размери на кутията: 393 x 331 x 95



Име на продукта

SKU

Артикул

Документация

Количество

| Име на продукта   | SKU   | Артикул     | Документация           | Количество |
|---|---|-------------|------------------------|------------|
| к-т вложки и пневматичен гайковерт 3/4" в пластмасова кутия | 617161  | 1575        | -                      | 7          |
| Пневматичен гайковерт 3/4"                                  |  | 1571        | 3/4"/1085 Nm           | 1          |
| Вложка 3/4" IMPACT , 6стенна                                |  | 232/4<br>6p | 19, 24, 27, 32, 36, 41 | 6          |

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Съвети за безопасност



- Налягането в инструмента по време на работа трябва да бъде най-малко 6,2 бара, за да работи инструментът правилно.
- Редовно почиствайте и подсушавайте въздушните филтри.
- Винаги използвайте чист и сух въздух с правилната смес от масло, за максимален живот на инструмента.
- Проверете съединенията и се уверете, че тръбите и другото оборудване не са повредени преди употреба.
- Всички инструменти трябва да бъдат внимателно намазани с масло, преди да се съхраняват.
- Винаги съхранявайте пневматичните инструменти на сухи места, далеч от вода.
- Винаги използвайте оригинални резервни части.
- Ремонтите могат да се извършват само от упълномощен персонал, оторизиран от Unior d.d.



- Винаги изключвайте инструментите, които не се използват, от подаването на въздух.