

Pneumatické kladivo a sada hlavic 3/4" v kufříku

1575



Profily



Vlastnosti produktu

- rozměry boxu: 393 x 331 x 95



Jméno výrobku

SKU

Artikl

Rozměry

Množství

| Jméno výrobku | SKU | Artikl | Rozměry | Množství |
|--|---|----------|------------------------|----------|
| Pneumatické kladivo a sada hlavic 3/4" v kufříku | 617161 | 1575 | - | 7 |
| Pneumatické kladivo 3/4" |  | 1571 | 3/4"/1085 Nm | 1 |
| IMPACT 3/4" nástrčné hlavice, 6 hran |  | 232/4 6p | 19, 24, 27, 32, 36, 41 | 6 |

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Bezpečnostní tipy



- Aby nástroj správně fungoval, tlak v nástroji během provozu musí být alespoň 6,2 bar.
- Pravidelně čistěte a vysušte vzduchové filtry a přívod vzduchu.
- Pro maximální životnost nástroje vždy používejte čistý a suchý vzduch se správnou směsí oleje.
- Před použitím zkontrolujte spoje a ujistěte se, že trubky a další zařízení nejsou poškozeny.
- Všechny nástroje by měly být před uskladněním jemně naolejovány.
- Pneumatické nářadí skladujte vždy na suchých místech mimo dosah vody.
- Vždy používejte originální náhradní díly.
- Opravy mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci pověření Unior d.d.



- Nepoužívané nástroje vždy odpojte od přívodu vzduchu.