

Cliquet réversible 3/8" gainage BI

238.1/1ABI



Profils



Normes

ISO 3315 No.257

Description produit

- matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Corps en acier forgé
- entièrement traité thermiquement et trempé
- Finition : chromée selon la norme ISO 1456:2009
- Poignée ergonomique Bi matières alliant souplesse et fermeté pour plus de confort
- Conçu selon les normes ISO 3315

Avantages :

- Cliquet 75 dents.
- Angle de travail : 4,8°
- Système de verrouillage de sécurité.
- La douille est libérée par une simple pression sur le bouton.



612501



3/8"

L

200

A

30

B

35



239

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Pièces de rechange



Pièces détachées pour cliquet 238.1A

Frequently asked questions

Je voulais desserrer les roues de la voiture à l'aide d'un cliquet, et maintenant cela ne fonctionne pas. Peut-être que le mécanisme s'est cassé ? Ai-je utilisé le bon cliquet ?

Le cliquet référence 190.1/1LG est destiné au dévissage des boulons de roue de voiture. Les autres cliquets de la gamme Unior ne sont pas conçus pour cette utilisation.