Capete chei tubulare 1/2"

190/1 6p




Profile

Standarde

ISO 2725 - 1

Caracteristicile produsului

- material: crom molibden
- forjata, calire si revenire totala
- acoperire cromare conform ISO 1456:2009
- polizate
- executie in concordanta cu standardul ISO 2725-1 (numai pentru dimensiunea in mm)
- realizat conform standardului DIN 3124



	mm	L	D1	D2	T	
605307	8	38	13.2	22.9	12	55
610155	9	38	13.9	22.9	12	55
600851	10	38	15	22.9	12	45
600852	11	38	16.3	22.9	12	49
600853	12	38	17.9	22.9	12	49
600854	13	38	18.8	22.9	12	50
600855	14	38	19.7	22.9	12	53
600856	15	38	20.4	22.9	12	58
600857	16	38	22.9	21.5	12	57
600858	17	38	24.3	22	12	62
600859	18	38	25.5	23	12	70
600860	19	38	26.8	24	14	63
600861	20	38	28.1	24	14	76
600862	21	38	29.3	25	14	95
600863	22	38	30.4	25	14	95
600864	23	40	31.7	26	14	114
600865	24	42	33.1	28	16	165
600866	25	42	34.2	29	16	126
600867	26	42	35.3	30	16	147
600868	27	43	37	30	18	150
600869	28	43	38	31	20	177
600871	30	46	40.7	34	22	210
600872	32	46	43.2	36	22	222
610105	5/16"	38	13.2	21.8	12	55
610106	3/8"	38	15	22.9	12	55
610107	7/16"	38	16.3	21.8	12	55

	mm	L	D1	D2	T	
610108	1/2"	38	18.8	22.9	12	65
610109	9/16"	38	20.4	22.9	12	65
610111	11/16"	38	25.5	23	12	95
610112	3/4"	38	26.8	24	14	105
610114	7/8"	40	29.85	26	14	142
610115	15/16"	42	33.1	28	16	165

* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

Related products

 Capete chei tubulare varianta lunga 1/2" cu 12 laturi

 Capete chei tubulare de IMPACT 1/2"

Frequently asked questions

Am atașat capul de tubulara la instrumentul pneumatic și peretele tubularei a crăpat. Ce ar putea fi greșit?
Când lucrați cu șurubelnițe pneumatice, trebuie să utilizați o cheie a soclului de impact.