

Impact wrench

1596



Profielen



Product attributen

- free speed 3000 revolution per minutes
- max. torque 3388 Nm
- maximum air pressure: 6,2 Bar
- air consumption 410 l/min
- air inlet 1/2"
- max bolt size M45

Voordelen:

- controlled torque
- fast screwing
- wide range of use

Gebruik:

- car industry
- aircraft industry

- agricultural equipment
- heavy industry
- larger construction machinery
- shipbuilding industry
- individual mounting

Belangrijk!

- Always use Unior IMPACT sockets.




		B	L		
617690	1.1/2"	550	450	3388	17800

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Accessoires



Coupling, male part



Coupling, female part



Pneumatic filter regulator and lubricator 3/4"



Spiral pneumatic hose

Veiligheidstips



- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.



- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.

- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.