

# Пневматичен гайковерт 1 1/2"

1597



## Профили



## Параметри на продукта

- Обороти на празен ход: 3000 об/мин
- Мах момент - 4065 Nm
- Мах въздушно налягане: 6.2 Bar
- Консумация на въздух 435 l/min
- Накрайник за въздух - 1/2"
- Мах размер на болта M52

## Предимства:

- контролиран въртящ момент
- бързо завъртане
- широка гама на приложение

## Употреба:

- автомобилна индустрия
- авиоиндустрия

- селскостопанска техника
- тежка индустрия
- едра строителна техника
- корабостроене
- индивидуален монтаж

## Важно!

- Винаги използвайте усилен Uniор IMPACT вложки



		<b>B</b>	<b>L</b>		
617691	1.1/2"	545	465	4065	18600

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Акcesoари



Съединител, мъжки



Съединител, женски



Филтър-регулатор и омаслител 3/4"



Маркуч спирален за въздух

## Съвети за безопасност



- Налягането в инструмента по време на работа трябва да бъде най-малко 6,2 бара, за да работи инструментът правилно.
- Редовно почиствайте и подсушавайте въздушните филтри.



- Винаги изключвайте инструментите, които не се използват, от подаването на въздух.

- Винаги използвайте чист и сух въздух с правилната смес от масло, за максимален живот на инструмента.
- Проверете съединенията и се уверете, че тръбите и другото оборудване не са повредени преди употреба.
- Всички инструменти трябва да бъдат внимателно намазани с масло, преди да се съхраняват.
- Винаги съхранявайте пневматичните инструменти на сухи места, далеч от вода.
- Винаги използвайте оригинални резервни части.
- Ремонтите могат да се извършват само от упълномощен персонал, оторизиран от Unior d.d.