

# Pneumatická úhlová bruska

1517S



## Profily



## Vlastnosti produktu


- rychlost 4500 otáček za minutu
- max.tlak: 6,2 Bar
- spotřeba vzduchu 340 l/min
- přívod vzduchu 1/4"
- vřeteno hlavy 5/8"

## Výhody:

- malé a kompaktní nářadí
- vhodné jak pro leváky tak pro praváky
- odnímatelná rukověť
- praktické zapínání

## Používání:

- broušení svárů
- broušení ostrých rohů
- oprava menších nerovností



617729

L

375

A

100

D

175



2610

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

## Používání (obrázky)



## Fotografie (obrázky)



## Příslušenství



Spojka



Spojka



Spojka



Spojka



Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 3/8"



Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 1/2"



Spirálovitá hadice

## Bezpečnostní tipy



- Aby nástroj správně fungoval, tlak v nástroji během provozu musí být alespoň 6,2 bar.
- Pravidelně čistěte a vysušte vzduchové filtry a přívod vzduchu.
- Pro maximální životnost nástroje vždy používejte čistý a suchý vzduch se správnou směsí oleje.
- Před použitím zkontrolujte spoje a ujistěte se, že trubky a další zařízení nejsou poškozeny.
- Všechny nástroje by měly být před uskladněním jemně naolejovány.
- Pneumatické nářadí skladujte vždy na suchých místech mimo dosah vody.
- Vždy používejte originální náhradní díly.
- Opravy mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci pověření Unior d.d.



- Nepoužívané nástroje vždy odpojte od přívodu vzduchu.