

Sabbiatrice angolare pneumatica

1517S



Profili



Attributi del prodotto


- velocità a vuoto 4500 giri al minuto
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 340 l/min
- ingresso aria 1/4"
- attacco filettato 5/8"

Vantaggi:

- utensile piccolo e compatto
- adatto sia per mancini che per destrorsi
- impugnatura smontabile
- pratico interruttore di accensione

Utilizzo:

- smerigliatura delle saldature
- smerigliatura di spigoli vivi
- riparazione di piccole superfici irregolari



L

A

D



617729

375

100

175

2610

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Giunto, parte maschio



Giunto, parte maschio



Giunto, parte femmina



Giunto, parte femmina



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"



Manichetta pneumatica a spirale

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.