

Pneumatyczna szlifierka kąтова

1518



Profile



Cechy produktu

- prędkość obrotowa bez obciążenia 11000 obr / min
- Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
- zużycie powietrza 170 l/min
- Przyłącze powietrza 1/4"


Zalety:

- demontowalna rękojeść
- dźwignia zabezpieczająca przed niepożądanym obrotem

Użycie:

- zabezpieczenie przed obracającymi się elementami

- również użyteczne w małych pomieszczeniach
- przemysł narzędziowy
- czyszczenie spoin
- czyszczenie betonu i powierzchni ścian
- czyszczenie powierzchni drewnianych
- usuwanie farb i lakierów
- usuwanie korozji
- cięcie elementów profilowanych i blach stalowych
- inne domowe zastosowania



617730

L

230

A

90

D

125



2175

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)



Fotografia (Obrazy)



Akcesoria



Złączka męska



Złączka męska



Złączka żeńska



Złączka żeńska



Zestaw przygotowania powietrza 3/8"



Zestaw przygotowania powietrza 1/2"



Pneumatyczny przewód spiralny

Wskazówki bezpieczeństwa



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.