

Dopsleutel 1/2", lang, 12 kant

190/1L12p



Profielen




Standaard

ISO 2725-1

Product attributen

- materiaal: premium flex chroom vanadium staal
- matrijsgesmeed, volledig gehard en getemperd
- oppervlakteafwerking: verchromd volgens ISO 1456:2009
- gepolijst
- gemaakt volgens norm ISO 2725-1 (alleen metrische afmeting)



610762



10

D1

15

D2

22

L




77



12



85

		D1	D2	L	T↑	
610763	11	16.3	22	77	12	110
610764	12	17.6	22	77	12	100
610765	13	18.8	22	77	12	107
610766	14	20.4	22	77	15	112
610767	15	21.6	20.7	77	15	107
610768	16	22.9	21.5	77	15	121
610769	17	24	22	77	15	130
610770	18	25.4	23	77	18	150
610771	19	26	21	77	18	140
610772	20	27.9	24	77	18	176
610773	21	28	25	77	18	166
610774	22	30	26	77	21	197
610775	23	31.6	27	77	21	226
610776	24	32	28	77	24	223
610777	27	36	30	77	27	277
610778	30	40	34	77	30	317
610779	32	42	36	77	33	335
610780	3/8"	15	22	77	12	85

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veelgestelde vragen

I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?

When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.