Çelës 3/4", 6 këndësh

197/1 6p




Profiles

Standards

ISO 2725 - 1

Product features

- Materiali: krom molibden
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrik
- përfundojë sipërfaqe: krom kromuar sipas ISO 1456:2009
- i lëmuar
- çift rrotullues: DIN 899 Varg E
- bërë sipas standardit ISO 2725-1 (vetëm dimension metrikë)



	mm	D1	D2	L	T	
619698	19	29,2	33	50	14	175
602723	22	32.2	36	50	14	220
602725	24	34.2	36	51	16	230
602726	26	37	36	52	16,5	230
602727	27	38	36	52	22	239
602728	28	39,5	36	52	22	242
602729	30	42	36	54	24	273
602730	32	44	36	56	26	295
602731	34	47	36	56	26	347
619701	35	48	38	58	26	401
602732	36	50	38	58	28	400
602733	38	52	38	60	28	488
602734	41	56	40	64	30	502
602735	46	62	42	66	32	621
602736	50	68	42	70	34	708
617527	55	74	45	76	38	914
603135	60	80	45	78	42	1105

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Frequently asked questions

I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?
When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.