

# Hlavica nástrčná 3/4"

197/1 6p



## Profiles







## Standards





ISO 2725 - 1

## Product features

- materiál: premium flex chróm vanádiová ocel'
- kované, tvrdené a temperované,
- chrómované v súlade s ISO 1456:2009
- leštené
- krútiaci moment: DIN 899 trieda E
- podľa ISO 2725-1



|  |  | D1   | D2   | L  | T    |  |  |
|--|---|------|------|----|------|---|---|
| 619698   | 19  | 29,2 | 33   | 50 | 14   | 175   |   |
| 602723   | 22  | 32.2 | 36   | 50 | 14   | 220   |   |
| 602724   | 23  | 33.2 | 36   | 50 | 14   | 221   | Till end of stock   |
| 602725   | 24  | 34.2 | 36   | 51 | 16   | 230   |   |
| 602726   | 26  | 37   | 36   | 52 | 16,5 | 230   |   |
| 602727   | 27  | 38   | 36   | 52 | 22   | 239   |   |
| 602728   | 28  | 39,5 | 36   | 52 | 22   | 242   |   |
| 619702   | 29  | 40,5 | 36   | 52 | 22   | 270   | Till end of stock   |
| 602729   | 30  | 42   | 36   | 54 | 24   | 273   |   |
| 602730   | 32  | 44   | 36   | 56 | 26   | 295   |   |
| 602731   | 34  | 47   | 36   | 56 | 26   | 347   |   |
| 619701   | 35  | 48   | 38   | 58 | 26   | 401   |   |
| 602732   | 36  | 50   | 38   | 58 | 28   | 400   |   |
| 602733   | 38  | 52   | 38   | 60 | 28   | 488   |   |
| 602734   | 41  | 56   | 40   | 64 | 30   | 502   |   |
| 602735   | 46  | 62   | 42   | 66 | 32   | 621   |   |
| 602736   | 50  | 68   | 42   | 70 | 34   | 708   |   |
| 617527   | 55  | 74   | 45   | 76 | 38   | 914   |   |
| 603135   | 60  | 80   | 45   | 78 | 42   | 1105  |   |
| 609383   | 7/8"  | 32.2 | 36   | 50 | 14   | 220   | Till end of stock   |
| 609384   | 15/16"  | 34.2 | 36.2 | 51 | 16.5 | 231   | Till end of stock   |
| 609385   | 1"  | 37   | 36   | 52 | 16   | 234   | Till end of stock   |
| 609386   | 1.1/16"   | 38   | 36   | 52 | 22   | 224   | Till end of stock   |
| 609387   | 1.1/8"  | 40   | 38   | 52 | 22   | 265   | Till end of stock   |
| 609388   | 1.1/4"  | 44   | 38   | 56 | 24   | 313   | Till end of stock   |
| 609390   | 1.3/8"  | 48   | 42   | 58 | 26   | 406   | Till end of stock   |

|  |  | D1 | D2 | L  | T  |  |  |
|--|---|----|----|----|----|---|---|
| 609391   | 1.7/16"   | 50 | 42 | 58 | 28 | 415   | Till end of stock   |
| 609392   | 1.1/2"  | 52 | 45 | 60 | 28 | 414   | Till end of stock   |
| 609393   | 1.5/8"  | 56 | 45 | 64 | 30 | 572   | Till end of stock   |
| 609394   | 1.11/16"  | 58 | 45 | 65 | 32 | 595   | Till end of stock   |
| 609396   | 1.7/8"  | 64 | 48 | 70 | 34 | 741   | Till end of stock   |
| 609397   | 2"  | 68 | 48 | 72 | 36 | 842   | Till end of stock   |

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

## Frequently asked questions

### **Nasadil som nástrčkový kľúč na pneumatické náradie a stena praskla. Co môže byť zlé?**

Pri práci s pneumatickými skrutkovačmi musíte použiť rázový (impaktný) nástrčný kľúč.