

# Douille isolée 3/8"

Hidden

238/2VDEDP



## Profils



## Normes

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Description produit

- Matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Forgées à chaud, entièrement traitées thermiquement et trempées
- Mâchoire chromée
- Fabriqué dans le respect des normes ISO 2725-1 et EN IEC 60900:2018


## Avantages :




- Isolation par revêtement double épaisseurs distinctes par deux couleurs pour une sécurité supplémentaire

- Contrôle par test électrique

Important!

- Si la couche inférieure devient visible, alors il faut remplacer l'outil VDE



		D1	D2	L	T	
619161	10	18.7	23	46.5	10	26
619162	11	20.7	23	46.5	10	40
619163	12	21.8	23	46.5	10	40
619165	14	24.9	23	46.5	14	50
619166	17	28.6	23	49	15	70

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Frequently asked questions

### Les douilles isolées peuvent-elles être utilisée avec un cliquet normal ?

Une douille non isolée ne peut pas être utilisée avec un cliquet normal car elle dispose d'une protection supplémentaire dans la zone de connexion.