

kliešte ploché, kombinované, ohnuté

512/1VDEDP



Profiles



Product features


- materiál: premium plus uhlíková ocel'
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované podľa ISO 1456:2009
- vyrobené podľa ISO 5745 a EN IEC 60900

Výhody:

- dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia
- dlhé čeluste umožňujú jednoduché a presné uchytie skrutiek a matíc
- silné čeluste umožňujú pevný úchyt
- čeluste ohnuté do 45° uhla
- drážkované čeluste

Dôležité!

- ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové




| Barcode | L | B | D | A | C | Weight |
|---------|-----|----|-----|---|----|--------|
| 619191 | 170 | 17 | 2.5 | 9 | 61 | 156 |
| 619192 | 200 | 17 | 2.5 | 9 | 77 | 201 |

rezná kapacita (10N=1kg)

| Barcode | L | max 1600 N/mm ² Ø↑ | max 650 N/mm ² Ø↑ |
|---------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 619191 | 170 | 1,6 | 2,0 |
| 619192 | 200 | 1,8 | 2,5 |

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)



Frequently asked questions

Vyrába sa certifikované izolované náradie iným postupom ako necertifikované izolované náradie?

Nástroje sa vyrábajú podľa rovnakého postupu.

Sú izolované (VDE) nástroje považované za osobné ochranné prostriedky (OOP)?

Podľa predpisov EÚ sa náradie VDE nepovažuje za OOP.

Je možné pracovať s izolovanými kliešťami pod elektrickým napätím?

Ano, ale iba odborníkmi, ktorí dodržiavajú bezpečnostné požiadavky a používajú ďalšie osobné ochranné prostriedky.

Sú nástroje VDE testované iba v sériovej výrobe?

Skúška vysokým napätím (pri 10 kV) sa vykonáva plne na každom nástroji. Ostatné testy sa vykonávajú v súlade s normou EN60900.